

COCINA A GAS 6 QUEMADORES DE **30 PULGADAS HORNO ESTANDAR** 

Construida en acero inoxidable AISI 430.

Quemadores de hierro fundido con alto poder calorífico para trabajo pesado.

Parrilla de hierro fundido de 30 x 30 cm.

Quemador de horno con capacidad nominal de 27,000 BTU / h.

Presión de trabajo 1/2 PSI

Piloto de horno con 100% de apagado de seguridad.

Guías de horno de posiciones múltiples.

Una rejilla cromada por horno



Parrillas y quemadores de alta calidad



Perillas de lujo americanas importadas

Modelo: APV6QH





STD 1.86-2009 (2011) Conformato NSE/ANSI STD.4

Quemadores	BTU' s	Frente	Fondo	Altura
6	177.000	91.5 cm	82 cm	143 cm





Modelo: APV6QH

## RECOMENDACIONES DE USO

Conectar a una de toma de gas para una presión de trabajo 1/2 PSI. Gas LPG.

Se recomienda seguir las normativas vigentes en Costa Rica según <u>Decreto Ejecutivo Nº 41150-MINAE-S</u> <u>"Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo" para conexiones de</u> equipos de gas.

## **MANTENIMIENTO & PRECAUCIONES**

Revisar que la llama que están generando los quemadores sea de color azul con un ligero tono amarillo, pero sin generar ningún tipo de chispa. Contar con los utensilios adecuados., se recomienda que las ollas sean más grandes que los quemadores. Cortar el suministro de gas (Cerrar la llave) una vez que se hayan terminado las labores de cocción. Se recomienda el uso de campanas extractoras de humos

## CUIDADOS DEL ACERO INOXIDABLE

Se dice que el acero inoxidable es un metal que no se oxida, pero puede suceder. La corrosión de los metales, tales como hierro y acero, ocurren debido a que son "activos", lo que significa que se corroen activamente debido a la oxidación en el metal. El acero inoxidable es un metal "pasivo", que contiene otros metales, tales como cromo, que forma una capa protectora que protege contra la oxidación. Cuando la capa superficial se rompe, es que el acero inoxidable se vuelve susceptible a la oxido.

## ¿Cómo evitar esa oxidación?

No utilice productos de limpieza a base de cloruros, fluoruros, ioduros y bromuros

No utilice objetos afilados que puedan dejar marcas en el acero.

No deje residuos de alimentos sobre el acero por mucho tiempo

No utilice estropajos ni esponjillas metálicas.

Limpie el acero con un paño húmedo y de inmediato pase un paño seco. Puede usar aceite mineral. Consulte con su vendedor Veromatic para que le recomiende los productos de limpieza mas efectivos y adecuados.

IMPORTANTE: Cualquier daño (es decir, la corrosión, picaduras, óxido, etc.) para equipos de acero inoxidable vendidos por Veromatic en los que se determine que es debido al mal uso y mantenimiento inadecuado, no estará cubierto por la garantía.



## Garantía

El equipo cuenta con una garantía de un año contra defectos de fabricación. Para validar la garantía el cliente debe enviar el equipo al taller de servicio de Veromatic, ubicado en Rio Segundo de Alajuela.

# Taller de Servicio y Repuestos

En Veromatic contamos con taller de servicio con técnicos capacitados para la revisión y reparación de este equipo. Además mantenemos stock permanente de sus partes y repuestos